

# Elitfönster Harmoni – EIF innerfönster till dubbelkarm

## Innehåll

<a href="#">Sidhängt EIF</a>	2
<a href="#">Beslagspaket fönster</a>	3

## Standardutförande

### Produktfamilj

Elitfönster Harmoni inåtgående fönster.

### Produkttyp

Innerfönster till dubbelkarm.

### Övrig information

Innerfönstret i dubbelkarmssystemet skall kombineras med ett utåtgående eller inåtgående fönster alternativt med en fast karm. Detta ger en produkt som klarar extra höga ljudkrav. Det yttre och inre fönstret sammanbinds med hjälp av vår måttanpassade smyg.

### Material

Trästomme av lamellimrad och fingerskarvad furu.

### Ytbehandling

Standardkulör är vit NCS S 0502-Y, glansvärde 35. För alternativa kulörval, se separat kulörguide på elitfönster.se.

### Glasningsutförande

Glas fästs med lim i hörnen och monteras fast med glaslist.

### Glas

Enkelglas, 6 mm.

### U-värde

U-värdet är ett mått på produktens värmeisolerande förmåga. Värdet redovisas i enheten W/(m<sup>2</sup>K) och avser hela fönsterkonstruktionen såsom glas, karm och i förekommande fall båge/dörrblad etc. Normvärdet beräknas enligt SS-EN 10077-2 och anges för en standardstorlek. Värdet skiljer sig mellan olika storlekar där större storlekar får lägre värde och mindre storlekar får högre värde än standardstorleken. Exakta produktspecifika värden redovisas bland annat i produktens prestandadeklaration och på den CE-etikett som finns på varje produkt.

### Handtag och beslag

Se beskrivning på sidan 2.

### Mått och storlekar

Karmdjup på innerfönstret är 65 mm, när det monterats ihop med yttre fönster blir det totala karmdjupet minimum 290 mm. Storlekar anges i moduler, 1M (modul) är 100 mm. Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd, dvs 10 mm runt om. Vilket innebär att karmytterbredd 980 mm motsvarar 10M. Ritningar samt storleksguide finns på elitfönster.se.

## Tillval & tillbehör

Elitfönster erbjuder tillval som både kan ändra utseende eller addera unika egenskaper till ditt fönster. På elitfönster.se finns information om olika tillval såsom kulörer, glas, smygspår. Vi erbjuder även tillbehör som persienner, plisségardiner, rullgardiner etc.

## Certifiering och garantier

### CE-märkning

Produkten är CE-märkt enligt SS-EN 14351-1

### Kvalitets- och miljöcertifiering

Tillverkaren är certifierad enligt ISO 9001:2015 samt miljöledningssystemet ISO 14001:2015.

### Garanti (gäller i Sverige)

Under förutsättning att anvisningar om lagring, montering, skötsel och underhåll följs, lämnas följande garanti:

- 10 års garanti på produktens funktion
- 10 års garanti mot rötskador i fönstrets virkesdelar



# Sidhängt EIF innerfönster

Produktfamilj	Produkttyp	Modellbeteckning
Elitfönster Harmoni	Inåtgående sidhängt, enkelglas	EIF innerfönster

## Öppningsbarhet

Inåtgående sidhängt.

## Beskrivning

Inåtgående sidhängt innerfönster i trä avsett för kombination med ytterfönster i ett dubbelkarmsystem som ger möjlighet till extra höga ljudvärde.

## Standardhandtag

Hoppe London, naturanodiserat aluminium. Handtagsspärr KISI2.

## Hängningsbeslag

Innerfönstret levereras med 2-4 symmetriska bultgångjärn per luft beroende på fönstrets höjd. Tillverkade av förzinkat stål, vita gångjärn erbjuds som tillval.

## Stängningsbeslag

Spanjolett i nickelfritt förzinkat stål med två eller tre sidkolvar beroende på fönsterstorlek av typen rullkolv.

## Smyg

För ett komplett dubbelkarmsystem krävs smyg mellan det yttre och det inre fönstret. Smygarna levereras anpassade till beställda fönster. Smygdjup 110 mm till 200 mm

## Låsbara handtag och säkerhetsbeslag

Se sidan 3.

## Övrigt

Tillverkas i 1-luft



Insida

## Tekniska egenskaper

Det yttre fönstrets prestanda bestämmer till stora delar det totala värdet för hela dubbelkarmssystemet.


### Ljudvärde

- $R_w$  58dB /  $R_w+C_{tr}$  51dB maxvärde i kombination med inåtgående 2+1.
- $R_w$  53dB /  $R_w+C_{tr}$  47dB maxvärde i kombination med ut- eller inåtgående 3-glas.

### U-värde

Ned till 0,7 i kombination med det yttre fönstret. Angivet U-värde avser standardstorlek 1230x1480 mm. Mer information om U-värden, se sidan 1.

# Beslagspaket fönster



## Beslagspaket 9

Vitt utförande.  
Barnskyddande vädringsbeslag.

Ingår: Assa 92, skruvar.



## Beslagspaket 21

### Handtag London

Aluminium (silver F1)  
Monteringsats invändigt handtag med cylinder.  
Cylinder ingår ej.

Ingår: Invändigt rakt handtag, utförande.  
Hoppe London (F1. aluminium silver).  
2 st envägsskruv.  
2 st cylinderskruv.

Med monterad låscylinder uppfylls kraven enligt  
SS 3620, klass B.



## Beslagspaket 22

Vitt utförande.  
Barnskyddande spärranordning, Assa 184.

Ingår: Plastad vajer med beslag.  
Skyddskåpa i pulverlackerat stål.  
4 st skruvar.