



Denna Brandguide beskriver Elitfönsters brandklassade produkter.

För ytterligare information se storleksguider för brand, klassningsrapport för CE-märkning eller typgodkännande på elitfonster.se

Brandklassade fönsterprodukter

Lagkrav

Från och med den 1 november 2019 är det lagkrav på att öppningsbara fönsterprodukters brandegenskaper ska redovisas i CE-märkning för den aktuella produkten och därmed följas dess regelverk, vilket omfattar hur produktens egenskaper ska provas och redovisas. Fasta karmar omfattas endast av CE-märkningen i de fall den ingår i en kombination, i annat fall redovisas dess egenskaper i typgodkännande.

Produkt	Brandpåverkan från in- och utsidan	Brandpåverkan från insidan	Brandpåverkan från utsidan
Sidhängt, IKI-AL	EI ₁ 20, EW30, E30	EI ₁ 30, EW30, E30	–
KippDreh, IKI-AL Kd	EI ₁ 20, EW30, E30	EI ₁ 30, EW30, E30	–
Underkantshängt, IKIU-AL	EI ₁ 20, EW30, E30	EI ₁ 30, EW30, E30	–
Fast karm, EFL-AL	EI ₁ 15, EW30, E30	EI ₁ 30, EW30, E30	–
Fönsterdörr, IKID-AL	EI ₁ 30, EW30, E30	EI ₁ 30, EW30, E30	–
Fönsterdörr, IKID-AL Kd	EI ₁ 20, EW30, E30	EI ₁ 30, EW30, E30	–
Fönsterdörr, IKUD-AL	EI ₁ 30, EW30, E30	–	–
Kombinationer	EI ₁ 20, EW30, E30	EI ₁ 30, EW30, E30	–

Standard och tillval

Standardutförande

Karmhylsa
Handtag Assa 805

Godkända tillval

Fast glasdelande liggande post
Bred och smal utanpåliggande spröjs
Spår för smyg (5x10x10)
Standardbroms, Mila Garant
Magnetkontakt DC120 (United Technologies)
Brandfyllning (se storleksguide)
Radiatorfyllning (storlekar lika brandfyllning)

Godkända glastillval

Glastyp

Brandglas, ingår alltid
Floatglas
Energi
Härdat glas
Lamellglas
Etsat glas
Cotswold
Solskyddsglas 50/25, 66/33, 70/35
Solskyddsglas 70/40
Smutsavvisande glas
Kondensminskande
Optiwhite
Material distanser
Fyllning mellan glas

Varianter, tjocklekar

Pilkington Pyrodur 11 mm
4 mm, 6 mm
4 mm - 6 mm - 6,38 lamell - 6,76 lamell - 7,38 lamell - 8,76 lamell
4 mm - 6 mm
6 mm - 6,38 lamell - 6,76 lamell - 7,38 lamell - 8,76 lamell
4 mm - 6 mm - 6,38 lamell - 6,76 lamell - 7,38 lamell - 8,76 lamell
4 mm - 6 mm
4 mm - 6 mm - 6,38 lamell - 6,76 lamell - 7,38 lamell - 8,76 lamell
4 mm - 6 mm - 6,38 lamell - 6,76 lamell - 7,38 lamell - 8,76 lamell
Stålspacer eller TGI
Argon eller luft

Val av glas kan påverka möjliga storlekar